

Olfeo Box 10 000



Performance et Haute Disponibilité Matérielle de vos Services Olfeo

Bénéfices :

- » Filtrage dynamique d'urls haute performance
- » Filtrage protocolaire supportant la majorité des protocoles applicatifs
- » Fonctions de Cache / QoS avancées
- » Antivirus de Flux
- » Bases de catégorisation et de signatures virales avec mise à jour automatique
- » Portail Public permettant l'authentification des visiteurs dans les espaces publics
- » Alimentation redondante
- » Stockage RAID1
- » Facilité d'intégration

Conformité :



Facilité de déploiement

L'apppliance OlfeoBox 10000 offre l'ensemble des fonctions de la passerelle de sécurité Olfeo dans un environnement pré-dimensionné et optimisé offrant ainsi une rapidité de déploiement et d'utilisation inégalée.

Performance et Haute Disponibilité

Le modèle OlfeoBox 10000 adresse unitairement les besoins en performance et haute disponibilité des moyennes et grandes entreprises en combinant un dimensionnement adapté et des fonctionnalités de haute disponibilité matérielle (alimentation redondante, stockage RAID1). Son boîtier rackable 2U permet une installation facilitée dans tout centre de données.

La scalabilité de la solution Olfeo est facilitée par la fonction de cluster logiciel qui garantira l'évolutivité de votre solution et la pérennité de votre investissement.

Flexibilité d'Intégration

Les modes d'intégrations (explicite, écoute, coupure) supportés par l'OlfeoBox 10000, la richesse des connecteurs (Checkpoint, Cisco, Ucopia, Microsoft ISA, ...) et l'interopérabilité avec les annuaires d'entreprise du marché (ActiveDirectory, eDirectory, Lotus Notes, ...) de la solution Olfeo garantissent une flexibilité et facilité d'intégration dans tout système d'information.

Garantie et Services

La Garantie Appliance Olfeo permet, suivant conditions, de bénéficier du remplacement de votre matériel en J+1 en cas de défaillance matérielle ou logicielle simplement en appelant notre Support Technique. Enfin, notre Support Technique de proximité en langue française vous assurera un service de qualité au quotidien qui vous assistera pour vos besoins de configuration, d'installation ou d'assistance technique sur les produits Olfeo.

OlfeoBox 10000

Spécifications Techniques OlfeoBox 10000

Processeur / Mémoire

- » 1 x Intel Xeon Quad Core Série E5300 LGA771
- » 1066/1333 Mhz FSB
- » Intel 5000P+ESB2
- » 8Go, 4 x 2 Go DDR2 SDRAM FB-DIMM
- » 4x240 broches DDR2 533/667 FB-DIMM
- » 16 Go DDR2 SDRAM Maximum

Interfaces

Réseau

- » Module Réseau Dédié NSK 571CP4-DB
- » Processeur Réseau Intel 82571EB
- » 10/100/1000 Mbits/s
- » Fonction Pont (Bridge) intégrée

Bus

- » 1 x Mini-PCI Slot
- » Interface PCI
- » Support Carte PCI demi/pleine longueur

Stockage

- » 2 x 3.5 500 Go SATA Swappables RAID 1

Système / Logiciel

- » Système: Debian x86 32 bits optimisé
- » Logiciel: Olfeo v5
- » Système de Fichiers: Ext3 journalisé
- » Annuaire Supportés: ActiveDirectory, eDirectory, Lotus Notes, autres LDAP
- » Monitoring: SNMP, Syslog
- » Administration: Web, SSH, Console
- » Configuration: Web
- » RAID: RAID 1 Logiciel

Panneau Entrées / Sorties

Avant

- » Affichage 2x16 Caractères Type LCD
- » Voyants Alimentation, Disque, Réseau, Bypass
- » 2 x USB 2.0 Ports
- » 1 x RJ 45 Accès Console
- » 1 x Module Réseau 4 Ports

Arrière

- » 2 x Disque Dur SATA 3.5 Extractible 500 Go
- » 1 x Bouton Marche/Arrêt
- » 1 x Port VGA

Performance

- » Filtrage URL
Max. Utilisateurs : 3500 / Logs : 350 Mo/jour
- » Filtrage Protocolaire
Max. Utilisateurs : 3000 / Logs : 30 Mo/jour
- » Cache / QoS
Max. Utilisateurs : 3000 / Logs : 5 Mo/jour
- » Antivirus
Max. Utilisateurs : 2800 / Logs : 5 Mo/jour
- » MTBF: 26087 h

Alimentation

- » 100-240 Volt, 50-60Hz, 6-12 A
- » 255 Watts Redondante, 1+1 ATX
- » 800 Btu / h

Dimensions / Poids

- » Chassis 2U Rackable
L 60 cm x l 42,6 cm x H 8,8 cm
D 23.62 in x W 16.77 in x 3.46 in
- » Carton
L 80 cm x l 64 cm x H 17 cm
D 31.5 in x W 25.2 in x 6.7 in
- » Poids Total
20 Kg
44.15 Lbs
- » Poids Net
14 Kg
30.88 Lbs

Environnement

- » Eco Label: Non
- » Emballage Recyclable: Oui
- » % Matériaux Séparables: 96,10%
- » Masse Déchets par Unité: 2600 g

Certifications / Normes

- » CE
Conformité aux normes de sécurité européennes
- » FCC Classe A
- » UL
- » RoHs
Teneur en substances dangereuses inférieure aux limites autorisées (Formulaire disponible sur demande)
- » DEEE
(Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)
L'assurance d'un recyclage conforme à la norme en fin de vie